



CHARAKTERYSTYKA OPRAWY


Szczelność komory optycznej:	IP 66 Sealsafe® (*)
Szczelność komory osprzętu:	IP 44 (Mini: IP 54) (*)
Odporność na uderzenia (PC):	IK 08 (**)
Odporność aerodynamiczna (CxS):	- Mini: 0,070 m ² - Midi: 0,098 m ² - Maxi: 0,136 m ²
Napięcie zasilania:	230 V – 50 Hz
Klasa ochronności elektrycznej:	I lub II (*)
Waga (pusta):	- Mini: 5,5 kg - Midi: 8 kg - Maxi: 10 kg

(*) zgodnie z normą IEC – EN 60598

(**) zgodnie z normą IEC – EN 62262


ALBANY + CAYADO
– ESTETYCZNA SPÓJNOŚĆ

Klasyczna oprawa ALBANY jest szczególnie godna uwagi ze względu na swoją wszechstronność. Występuje w trzech rozmiarach: Mini, Midi i Maxi. Szeroka gama odbłyśników i ponadczasowa forma sprawiają, że świetnie nadaje się do oświetlania dużych ośrodków miejskich, jak również małych wiosek czy niewielkich miasteczek. Podczas, gdy największy model doskonale sprawdzi się do oświetlenia głównych dróg, mniejsze są przeznaczone głównie do oświetlenia uliczek i placów w centrach miast.




Albany	Mini	Midi	Maxi
A	Ø505 mm	Ø590 mm	Ø700 mm
B	485 mm	584 mm	681 mm
C	262 mm	308 mm	374 mm
D	167 mm	276 mm	307 mm

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



MONTAŻ



Wrocław



Grudziądz



Szczawno Zdrój



Warszawa

Model	Mini		Midi		Maxi			
Odbłyśnik	1659 μ R®	1929 miniR®	1627	1543	1627	1312	1170	1543
Wysokoprężne lampy sodowe	70 W	-	150 W	150 W	150 W	250 W	250 W	150 W
Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe	150 W	-	150 W	150 W	150 W	250 W	250 W	150 W
Cosmopolis	-	140 W	140 W	140 W	140 W	140 W	-	140 W

Maksymalne moce


Oprawa dostępna również w wersji LED

Zakres mocy w wersji LED: 19 - 78 W


Strumień świetlny (+/- 10%): 2000 - 8100 lm

Pełna, aktualna karta katalogowa na stronie www.schreder.pl

SŁUP Z POJEDYNCZYM
WYSIĘGNIKIEM



SŁUP Z WYSIĘGNIKIEM
DOLNYM



SŁUP Z PODWÓJNYM
WYSIĘGNIKIEM

